

SÉPARATEUR D'HYDROCARBURES ECODEPUR® DEPUROIL® TN 1,5


FICHE TECHNIQUE

Les Séparateurs d'hydrocarbures, type **ECODEPUR®**, Gamme **DEPUROIL®**, sont des équipements pour la séparation d'hydrocarbures des eaux usées huileuses, classe 1 selon la EN858, avec dispositif de coalescence et obturateur de sécurité.



Les Séparateurs d'Hydrocarbures, type **ECODEPUR®**, Gamme **DEPUROIL®**, ont le marquage CE, conformément à l'obligation légale qui découle de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) N.º 305/2011 du Parlement Européen, des Produits de Construction, qui remplissent toutes les exigences de la Norme Européenne EN 858-1.

IDENTIFICATION DE LA NORME DE FABRICATION	EN 858-1
IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT	Séparateur d'Hydrocarbures
MARQUE	ECODEPUR®
MODÈLE	DEPUROIL® TN1,5
CLASSIFICATION SELON LA EN 858-1	Classe 1 (rejet < 5,0 mg /l Hydrocarbures)
TAILLE NOMINALE	1,5 l/s
CELLULE COALESCENTE	Fibrillaire
OBTURATEUR AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	Inclus (Dispositif qui ne se décalibre pas)
VOLUME DU DÉBOURBEUR	450 l
VOLUME DE STOCKAGE D'HYDROCARBURES	760 l
CLASSE DE REACTION AU FEU	F
MATÉRIEL	Polyéthylène
EVENT	Inclus (1 1/2")
POINT D'ÉCHANTILLONNAGE	Inclus
COUVERCLE DE REGARD	Polyéthylène



MODÈLE	TN (l/s)	VOLUME (l)	Ø (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUYAUX (mm)
DEPUROIL® TN 1,5	1,5	1.258	1.210	1.380	1.080	1.030	740	110