

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR[®] DEPUROIL[®] BY-PASS

FICHA TÉCNICA

Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR[®]**, **Gama DEPUROIL[®]**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam duplo filtro coalescente e válvula obturadora de segurança,



A Gama DEPUROIL[®] apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	Separador de Hidrocarbonetos
MARCA	ECODEPUR [®]
CLASSE EN 858-1	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
CÉLULA COALESCENTE	Dupla (lamelar/fibrilar) ⁽²⁾
OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA	Incluída (Sistema maciço Anti-Descalibração)
CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO	F
MATERIAL	Polietileno Linear
RESPIRO	Incluído (1 1/2")
CAIXA DE RECOLHA DE AMOSTRAS	Incluída
TAMPA DE PROTECÇÃO	Polietileno Linear

⁽¹⁾ Condições de teste EN 858-1 ⁽²⁾ Depuroil[®] NS1,5 – Fibrilar

MODELO	NS (l/s)	COM BY-PASS EXTERNO PARA CAUDAL MÁXIMO (l/s)				
		Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315
DEPUROIL [®] NS 1,5	1,5	9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 3	3,0	9	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 6	6,0	-	17	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 8	8,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 10/12	10,0/12,0	-	-	31	56	104
DEPUROIL [®] NS 15	15,0	-	-	-	56	104