

**Micro ETAR ECODEPUR OXYBIO 6 HE**

Fornecimento e instalação de micro ETAR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo OXYBIO 6 HE com 1.325 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 6 HE. Inclui um reator de 1.325 L fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem, tampa transitável para peões, filtro biológico, sistema de arejamento, decantador lamelar e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3.

**Micro ETAR ECODEPUR OXYBIO 10 HE**

Fornecimento e instalação de micro ETAR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo OXYBIO 10 HE com 2.650 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 10 HE. Inclui um reator de 2.650 L fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem, tampa transitável para peões, filtro biológico, sistema de arejamento, decantador lamelar e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3.

**Micro ETAR ECODEPUR OXYBIO 15 HE**

Fornecimento e instalação de micro ETAR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo OXYBIO 15 HE com 3.975 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 15 HE. Inclui um reactor de 3.975 L fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem, tampa transitável para peões, filtro biológico, sistema de arejamento, decantador lamelar e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 125 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3.

**Micro ETAR ECODEPUR OXYBIO 20 HE**

Fornecimento e instalação de micro ETAR marca ECODEPUR com marcação CE 12566-3 (eficiências de tratamento medidas por entidade externa acreditada) modelo OXYBIO 20 HE com 4.820 litros de capacidade total e com capacidade de tratamento até 20 HE. Inclui um reactor de 4.820 L fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem, tampa transitável para peões, filtro biológico, sistema de arejamento, decantador lamelar e painel de comando e controlo. Inclui ainda conexões de entrada e saída 160 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Com certificado CE conforme a norma EN 12566-3.