

Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR DEPUROIL NS 1,5

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS1,5, dimensão nominal de 1,5 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 1.258 litros, volume de decantação de 450 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 760 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR DEPUROIL NS 3

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS3, dimensão nominal de 3 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 1.360 litros, volume de decantação de 450 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 940 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 110 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR DEPUROIL NS 6

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS6, dimensão nominal de 6 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 2.410 litros, volume de decantação de 830 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 1.620 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 125 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR DEPUROIL NS 8

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS8, dimensão nominal de 8 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 3.770 litros, volume de decantação de 1.030 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 2.500 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 160 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR DEPUROIL NS 10/12

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS10/12, dimensão nominal de 10/12 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 4.820 litros, volume de decantação de 1.820 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 3.160 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 160 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Separador de Hidrocarbonetos ECODEPUR DEPUROIL NS 15

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS15, dimensão nominal de 15 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 6.180 litros, volume de decantação de 1.740 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 4.050 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.

Separador de Hidrocarbonetos DEPUROIL NS 20

Fornecimento e instalação de Separador de Hidrocarbonetos marca ECODEPUR com marcação CE 858-1 modelo DEPUROIL NS20, dimensão nominal de 20 l/s, Classe 1 (< 5 mg/l), dotado de camaras de decantação e separação independentes, independentes, brise-jet à entrada para redução da velocidade de escoamento e regularização do fluxo, duplo filtro coalescente (lamelar/fibrilar) e válvula obturadora de segurança, volume total de 7.344 litros, volume de decantação de 2.300 litros e volume de armazenamento de hidrocarbonetos de 5.620 litros. Inclui um depósito fabricado em Polietileno Linear por rotomoldagem e tampa transitável para peões. Inclui ainda conexões de entrada e saída 200 mm assim como todos os acessórios necessários à boa instalação.