



SEPARATEUR A GRAISSE ECODEPUR® GORTECH

[Qualité, Innovation, Performance!]













SEPARATEUR A GRAISSE

ECODEPUR® GORTECH

Les Séparateurs à Graisses, Gamme GORTECH®, sont des récipients étanches, destinés à la réception et traitement des eaux usées huileuses provenant de l'usage domestique ou industriel, provenant de la manœuvre des aliments.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- > Marcation CE EN1825-1:
- > Pré-décantation incorporé:
- > Couvercle de Protection des composants internes;
- > Possibilité d'incorporer by-pass et sonde d'alarme acoustique et lumineuse
- > Haute capacité de stockage des produits séparés;
- > Haute résistance mécanique et insensibilité à la corrosion;
- > Facilité d'installation et entretien:
- > Facilité d'installation et entretien;
- > Etanchéité total:
- > Sans consommation énergétique;
- > Faible coût;
- > Absence d'odeurs avec une ventilation adéquate.



Le fonctionnement des séparateurs à graisse ne demande aucune consommation énergétique, en se basant sur la séparation par gravité des matières avec une densité différente de l'eau.

Les matières plus lourdes (boues, sables, etc.) sédimentent dans le compartiment de pré-décantation restant là retenus.

Ce compartiment retient encore des graisses facilement flottables. Vers la zone de séparation il y a seulement le passage de l'eau et des substances plus légère que l'eau, surtout les graisses qu'on prétend séparer.

Les graisses vont s'accumuler à la surface, en même temps que l'eau propre sort à un niveau qui ne permet pas le mélange des phases.

APPLICATION


Conformément à la législation en vigueur, les GORTECH® doivent être installés dans les lieux suivants **Restaurants**, **réfectoires** , **hôtels**, **écoles**, **bars**, **condominium**, **parque de camping**, **blanchisseries**, entre autres.

ENTRETIEN


Ne nécessite pas d'attention particulières du point de vue structurel, grâce à la haute résistance et insensibilité à la corrosion du matériel avec lequel il est construit.

Les Séparateurs à Graisses doivent être vérifiés, vidés et nettoyés régulièrement. La fréquence de ces opérations doivent varier selon l'expérience de fonctionnement de l'équipement.

Après le nettoyage et vidage il faut remplir à nouveau l'équipement avec de l'eau propre.



GORTECH NS2



GORTECH IIS10

Modèle	Volume	Dimensions (LxIxH)	Tubes(ø)	Poids (Kg)
GORTECH NS 2	1.360	1.560 x 960 x 1.230	110	100
GORTECH NS 4	2.410	2.580 x 960 x 1.230	110	165
GORTECH NS 6	3.770	4.070 x 960 x 1.230	125	270
GORTECH NS 10	4.820	5.080 x 960 x 1.230	160	305

Identification de la norme fabrication	En1825-1	
Identification de l'équipement	Séparateur à Graisse	
Marque	ECODEPUR®	
Modèle	GORTECH®	
Classe de réaction au feu	F	
Matériel	Polyéthylène Linéaire	
Pré-decanteur	Inclu	
Event	Inclu	
Couvercle de Protection	Polyéthylène linéaire	

Légende

L - Longueur | I - Largeur | H - Hauteur

Toutes les mesures ici indiquées sont en millimètres et peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir plus d'informations sur les volumes supérieurs, veuillez contacter nos services technico-commercial.