

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS ECODEPUR[®] TECHNOIL[®] NS350

FICHA TÉCNICA


Os Separadores de Hidrocarbonetos, tipo **ECODEPUR[®], Gama TECHNOIL[®]**, são equipamentos destinados à separação de hidrocarbonetos de águas residuais oleosas, Classe 1 de acordo com a norma EN858, apresentam filtro coalescente e válvula obturadora de segurança.



A Gama TECHNOIL[®] apresenta marcação CE, de acordo com a obrigatoriedade legal que advém da entrada em vigor do Regulamento (EU) N.º 305/2011, do Parlamento Europeu, para os Produtos de Construção, cumprindo todos os requisitos da Norma Europeia EN 858-1.

IDENTIFICAÇÃO DA NORMA DE FABRICO	EN 858-1
IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	Separador de Hidrocarbonetos
MARCA	ECODEPUR [®]
MODELO	TECHNOIL [®] NS350
CLASSE EN 858-1	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
DIMENSÃO NOMINAL	350 l/s
CÉLULA COALESCENTE	Lamelar
OBTURAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA	Incluída (Sistema maciço Anti-Descalibração)
VOLUME DE PRE-DECANTAÇÃO	35.000 l
VOLUME ARMAZENAMENTO DE HIDROCARBONETOS	35.000 l
CLASSE DE REACÇÃO AO FOGO	F
MATERIAL	Polietileno
RESPIRO	Incluído
TAMPA DE PROTECÇÃO	Polietileno

⁽¹⁾ Condições de teste EN 858-1



MODELO	NS (l/s)	VOLUME (l)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUBAGEM (mm)	PESO (kg)
TECHNOIL [®] NS350	350	70.000	2.980	11.560	3.050	2.060	1.960	790	630	3.150

Rev.2_16.02.17 | As imagens e dimensões apresentadas podem ser alteradas sem aviso prévio.